

4620

Estación base direccionable para unidades inalámbricas



Características

- › Ideal para edificios donde es difícil ocultar el 24 V DC 40 mA cableado. Excelente cuando las instalaciones existentes deben completarse o ampliarse
- › Alta flexibilidad: hasta 4 base estaciones base por Bucle COM y hasta 16 unidades inalámbricas en cada estación base
- › La estación base tiene un aislador de cortocircuito incorporado que no requiere una dirección de bucle COM separada
- › La estación base tiene dos antenas integradas
- › Alcance de transmisión mínimo de 170 m (aire libre)

General

- › Se requiere una fuente de alimentación externa de 24 V DC
- › Para montaje en pared
- › Testado y aprobado según EN54-17, EN54-18 y EN54-25
- › Aprobación VdS: G214075
- › CPR: 0786-CPR-21393

Referencia

- › 4620 - Estación base direccionable para unidades inalámbricas

Productos relacionados

- › 4611 - Detector de humo fotoeléctrico inalámbrico
- › 4613 - Wireless sniffer (Dispositivo USB con antena)
- › 4614 - Pulsador manual inalámbrico de alarma de incendio



345 g



240 x 150 x 31 mm



-10 a +55



24V DC 40 mA



868 MHz



<95%

