

## 3414

### FireRay Hub Linjedetektor system



#### Egenskaper

- › Linjedetektor med utmerket tilgjengelighet og brukerkonfigurerbare innstillinger for langsiktig og enkelt vedlikehold
- › Systemkontroller med enkelt brukergrensesnitt for opptil tre detektorer
- › Konfigurerbar for bruk mellom 8 og 120 meter
- › Laserassistert, motorisert Auto-Alignment-teknologi
- › Kompenserer automatisk for naturlige bygningsbevegelser
- › Light Cancellation Technology kompenserer for høye nivåer av sollys og kunstig belysning
- › Kompenserer for gradvis oppbygging av forurensning på de optiske overflatene

#### Generelt

- › Testet og godkjent i henhold til EN54-12
- › VdS-godkjenning: G223077
- › CPR: 2831-CPR-F4372

#### Relaterte produkter

- › 3415 - Fireray hub Linjedetektor
- › 3404 - Sett for lange avstander (50-120m)
- › 1170-000 - Justeringsbrakett
- › 1060-000 - Antikondensvarmer
- › 1150-000 - Sett for igangsetting og vedlikehold



0.5 kg  
Controller 1 kg



131 x 134 x 131 mm  
Controller 170 x 274 x 73 mm



-10 til +55



IP55  
Controller IP65



<93%

