

4414 E

Addresseringsverktøy



Egenskaper

- › Rask og enkelt å bruke for å adressere sløyfeenheter
- › Kan sette en sløyfeenhet i startverdi, adresse 0
- › Programmerbar tid for automatisk å slå av enheten
- › Automatic mode setting of advanced detectors
- › Lang batterilevetid - opptil 50.000 avlesninger
- › Kabel for tilkobling av alle typer enheter er inkludert

Ordrenummer

- › 4412E - Addresseringsverktøy

Relaterte produkter

Analoge detektorer og ander sløyfeenheter:

- › 2840 - Analog røykdetektor EX-type
 - › 2841 - Analog varmedetektor Ex-type
 - › 3308 - Analog varmedetektor
 - › 4461 - Adresserbar I/O-enhet
 - › 4462 - Adresserbar inngangsenhet
 - › 4466 - Ekstern strømforsyning
 - › 4400 - Analog multidetektor
 - › 4400I - Analog multidetektor med isolator
 - › 4401 - Analog røykdetektor
 - › 4402 - Analog multidetektor med CO
 - › 4433 - Adresserbar manuell melder med isolator
 - › 4480 - Adresserbar flash for veggmontasje
 - › 4481 - Adresserbar flash for takmontasje
 - › 4482 - Adresserbar sirene med flash
- Og mange flere...



320 g batterier inkludert



153 x 68 x 42 mm



4 x 1.5V Alkaline



0 TO +40 °C



<95%

