

## 4645

### Trådløs lokal alarmkwitteringsenhet



#### Egenskaper

- › Eliminerer unødvendige alarmer i systemet og til brannvesendet.
- › Passer leiligheter eller lignende steder.
- › Installeres sammen med en røykdetektor og en sokkelsirene.
- › Hvis detektoren går i alarm aktiveres lyden og lysdioden lyser. Brukeren trykker på knappen innen 30 sekunder (konfigurerbar) og får deretter 3 minutter (konfigurerbar) for å ventilere røyken fra rommet.
- › Opptil 170 m overføringsområde (friluft).
- › 6 års batterilevetid.
- › Høy fleksibilitet: Opptil 4 basestasjoner på hver COM-sløyfe og opptil 16 trådløse enheter på hver basestasjon.

#### Generelt

- › To batterier inkludert

#### Ordrenummer

- › 4645 - Trådløs lokal alarmkwitteringsenhet

#### Relaterte produkter

- › 4400 - Analog multidetektor
- › 4400I - Analog multidetektor med isolator
- › 4401 - Analog røykdetektor
- › 4401I - Analog røykdetektor med isolator
- › 4611 - Trådløs røykdetektor
- › 4479 - Addresserbar sokkelsummer
- › 4436 - Nøkkel
- › 4612 - Batteri (reservedel)
- › 4613 - Trådløs sniffer (USB enhet med antenne)
- › 4620 - Adresserbar basestasjon for trådløse enheter



250 g,  
2 batterier inkludert



135 x 135 x 36 mm



3V Lithium/1600 mAh



868 MHz



-10 TO +55 °C



Rød LED



<95%

