

## 5000S / 5001S

### Brannalarmsentral



#### Egenskaper

- › 4 sløyfer
- › 1020 adresser, 512 alarmpunkt
- › Støtter automatisk adressering
- › Automatisk adresseringsfunksjon
- › Inntil 30 sentraler i et EBLRing nettverk
- › Redundant nettverk med multi master konfigurasjon
- › Fjernovervåking og betjening tilgjengelig
- › Enkel integrasjon med bygnings- og servicestyringssystemer
- › Enkel og fleksibel igangkjøring og service

#### Generelt

- › Testet og godkjent i henhold til EN54-2, EN54-4, og EN54-13
- › CPR: 0402-CPR-C500143, 0402-CPR-C500142

#### Ordrenummer

- › 5000SXX - EBL512 G3 Control Unit
- › 5000SPRTXX - EBL512 G3 Control Unit with printer
- › 5001S - EBL512 G3 Control Unit w.o. front

#### Relaterte produkter

- › EBLWin for planlegging og idriftsettelse
- › 5013 - Skap for tegninger
- › 5014 - Skap for batterier opptil 65Ah
- › 5020 - Monteringsplate for 19" rack
- › 5068 - Ramme for innbygging
- › 4580 - 8 soner utvidelseskort
- › 4581 - 8 Reléutganger utvidelseskort
- › 4583 - Innganger og utganger utvidelseskort
- › 5088 - Gateway
- › 5040 - Nettverkskort



5000: 23,1 kg  
5001: 19 kg



5000: 628 x 438 x 187 mm  
5001: 625 x 418 x 177 mm



Internt  
maks 2 x 28Ah



IP30



-5 TO +40 °C



230 V AC



<95%

